İÇ ÜNİTE	DIŞ ÜNİTE
51271 HP	51270 HP

ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU

Ürün Fonksiyonu	
Soğutma	Evet
Isıtma	Evet

Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, Ilıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir	
Ortalama (Zorlunlu)	Evet
Ilıman (Opsiyonel)	Hayır
Soğuk (Opsiyonel)	Hayır

Tasarım Yükü (Pdesign)	SEMBOL	DEGER	BIRIM
Soğutma	Pdesignc	3,50	kW
Isıtma / Ortalama	Pdesignh	2,50	kW
Isıtma / Ilıman	Pdesignh	x,x	kW
Isıtma / Soğuk	Pdesignh	x,x	kW

Sezonsal Verim	SEMBOL	DEGER	BIRIM
Soğutma	SEER	6,60	-
Isıtma / Ortalama	SCOP/A	4,00	-
Isıtma / Ilıman	SCOP/W	x,x	-
Isıtma / Soğuk	SCOP/C	x,x	-

İç ortam şartları 27(19)ºC iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklerasyonları			
Tj=35ºC	Pdc	3,40	kW
Tj=30ºC	Pdc	2,51	kW
Tj=25ºC	Pdc	1,62	kW
Tj=20ºC	Pdc	0,95	kW

İç ortam şartları 27(19)ºC iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklerasyonları			
Tj=35ºC	EERd	3,10	-
Tj=30ºC	EERd	4,90	-
Tj=25ºC	EERd	8,30	-
Tj=20ºC	EERd	12,20	-

İç ortam şartları 20ºC iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklerasyonları			
Tj=-7ºC	Pdh	2,08	kW
Tj=2ºC	Pdh	1,27	kW
Tj=7ºC	Pdh	0,82	kW
Tj=12ºC	Pdh	0,94	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	2,35	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	2,17	kW

İç ortam şartları 20ºC iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklerasyonları			
Tj=-7ºC	COPd	2,65	-
Tj=2ºC	COPd	3,70	-
Tj=7ºC	COPd	4,75	-
Tj=12ºC	COPd	6,00	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	2,60	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	2,70	-

İç ortam şartları 20ºC iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklerasyonları			
Tj=2ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=7ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=12ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW

İç ortam şartları 20ºC iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklerasyonları			
Tj=2ºC	COPd	x,x	-
Tj=7ºC	COPd	x,x	-
Tj=12ºC	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-

İç ortam şartları 20ºC iken, **soğuk** iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklerasyonları			
Tj=-7ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=2ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=7ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=12ºC	Pdh	x,x	kW
Tj=bivalent sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=çalışma limit sıcaklığı	Pdh	x,x	kW
Tj=-15ºC	Pdh	x,x	kW

İç ortam şartları 20ºC iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklerasyonları			
Tj=-7ºC	COPd	x,x	-
Tj=2ºC	COPd	x,x	-
Tj=7ºC	COPd	x,x	-
Tj=12ºC	COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı	COPd	x,x	-
Tj=-15ºC	COPd	x,x	-

Bivalent Sıcaklığı			
Isıtma / Ortalama	Tbiv	-8,00	ºC
Isıtma / Ilıman	Tbiv	x	ºC
Isıtma / Soğuk	Tbiv	x	ºC

Çalışma Limit Sıcalığı			
Isıtma / Ortalama	Tol	-10,00	ºC
Isıtma / Ilıman	Tol	x	ºC
Isıtma / Soğuk	Tol	x	ºC

Çevrim Kapasite Aralığı			
Soğutma	Pcycc	x,x	kW
Isıtma	Pcych	x,x	kW

Çevrim Verimlilik Aralığı			
Soğutma	EERcyc	x,x	-
Isıtma	COPcyc	x,x	-

Soğutmadüzeltme katsayısı	Cdc	0.25	-

Isıtma düzeltme katsayısı	Cdh	0.25	-

Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri			
Kapalı modda	P_{OFF}	0,003	kW
Standby modu	P_{SB}	0,003	kW
Termostat-Kapalı Modu	P_{TO}	0,012	kW
Karter Isıtıcı Modu	P_{CK}	0	kW

Yıllık Güç Tüketimi Değerleri			
Soğutma	Q_{CE}	186	kWh/a
Isıtma / Ortalama	Q_{HE}	875	kWh/a
Isıtma / Ilıman	Q_{HE}	x	kWh/a
Isıtma / Soğuk	Q_{HE}	x	kWh/a

Kapasite Kontrol Metodu	
Sabit Devirli	Hayır
Kademeli	Hayır
Değişken devirli	Evet

Diğer Değerler			
Ses gücü seviyesi (İç / Dış)	59	65	dB(A)
Sera gazı potansiyeli (GWP)	371		Kg eşdeğer CO2
Hava Debisi (İç /Dış)	750	1620	m3/h

Sensitivity: Public