

İÇ ÜNİTE	DİŞ ÜNİTE	ERP PERFORMANS BİLGİLENDİRME TABLOSU			
31826	31825				

Ürün Fonksiyonu				Isıtma fonksiyonu bilgileri en az bir ısıtma iklim bölgesine göre (Ortalama, Ilıman ya da Soğuk bölge) deklere edilmesi gerekmektedir					
Soğutma		Evet		Ortalama (Zorunlu)		Evet			
Isıtma		Evet		Ilıman (Opsiyonel)		Hayır			
				Soğuk (Opsiyonel)		Hayır			
SEMBOL				SEMBOL					
DEĞER				DEĞER					
BİRİM				BİRİM					
Tasarım Yüğü (Pdesign)				Sezonsal Verim					
Soğutma		Pdesignc	5,00	kW	Soğutma		SEER	7,00	-
Isıtma / Ortalama		Pdesignh	3,90	kW	Isıtma / Ortalama		SCOP/A	4,30	-
Isıtma / Ilıman		Pdesignh	x,x	kW	Isıtma / Ilıman		SCOP/W	x,x	-
Isıtma / Soğuk		Pdesignh	x,x	kW	Isıtma / Soğuk		SCOP/C	x,x	-
İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 27(19)°C iken, farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki soğutma verimlilik deklarasyonları					
Tj=35°C		Pdc	5,00	kW	Tj=35°C		EERd	3,20	-
Tj=30°C		Pdc	3,69	kW	Tj=30°C		EERd	5,20	-
Tj=25°C		Pdc	2,37	kW	Tj=25°C		EERd	8,40	-
Tj=20°C		Pdc	1,41	kW	Tj=20°C		EERd	13,90	-
İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ortalama iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları					
Tj=-7°C		Pdh	3,45	kW	Tj=-7°C		COPd	2,83	-
Tj=2°C		Pdh	2,10	kW	Tj=2°C		COPd	4,23	-
Tj=7°C		Pdh	1,35	kW	Tj=7°C		COPd	5,50	-
Tj=12°C		Pdh	1,42	kW	Tj=12°C		COPd	6,90	-
Tj=bivalent sıcaklığı		Pdh	3,90	kW	Tj=bivalent sıcaklığı		COPd	2,40	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı		Pdh	3,90	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı		COPd	2,40	-
İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, ılıman iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları					
Tj=2°C		Pdh	x,x	kW	Tj=2°C		COPd	x,x	-
Tj=7°C		Pdh	x,x	kW	Tj=7°C		COPd	x,x	-
Tj=12°C		Pdh	x,x	kW	Tj=12°C		COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı		Pdh	x,x	kW	Tj=bivalent sıcaklığı		COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı		Pdh	x,x	kW	Tj=çalışma limit sıcaklığı		COPd	x,x	-
İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma kapasite deklarasyonları				İç ortam şartları 20°C iken, soğuk iklim koşullarında farklı Tj dış sıcaklık şartlarındaki ısıtma COP deklarasyonları					
Tj=-7°C		COPd	x,x	-	Tj=-7°C		COPd	x,x	-
Tj=2°C		COPd	x,x	-	Tj=2°C		COPd	x,x	-
Tj=7°C		COPd	x,x	-	Tj=7°C		COPd	x,x	-
Tj=12°C		COPd	x,x	-	Tj=12°C		COPd	x,x	-
Tj=bivalent sıcaklığı		COPd	x,x	-	Tj=bivalent sıcaklığı		COPd	x,x	-
Tj=çalışma limit sıcaklığı		COPd	x,x	-	Tj=çalışma limit sıcaklığı		COPd	x,x	-
Bivalent Sıcaklığı				Çalışma Limit Sıcaklığı					
Isıtma / Ortalama		Tbiv	-10,00	°C	Isıtma / Ortalama		Tol	-10,00	°C
Isıtma / Ilıman		Tbiv	x	°C	Isıtma / Ilıman		Tol	x	°C
Isıtma / Soğuk		Tbiv	x	°C	Isıtma / Soğuk		Tol	x	°C
Çevrim Kapasite Aralığı				Çevrim Verimlilik Aralığı					
Soğutma		Pcycc	x,x	kW	Soğutma		EERcyc	x,x	-
Isıtma		Pcych	x,x	kW	Isıtma		COPcyc	x,x	-
Soğutmadüzeltme katsayısı				Isıtma düzeltme katsayısı					
Cdc		0.25	-	Cdh		0.25	-		
Diğer Modlardaki Güç Tüketim Değerleri				Yıllık Güç Tüketimi Değerleri					
Kapalı modda		P _{OFF}	0,003	kW	Soğutma		Q _{CE}	250	kWh/a
Standby modu		P _{SB}	0,003	kW	Isıtma / Ortalama		Q _{HE}	1270	kWh/a
Termostat-Kapalı Modu		P _{TO}	0,020	kW	Isıtma / Ilıman		Q _{HE}	x	kWh/a
Karter Isıtıcı Modu		P _{CK}	0	kW	Isıtma / Soğuk		Q _{HE}	x	kWh/a
Kapasite Kontrol Metodu				Diğer Değerler					
Sabit Devirli		Hayır		Ses gücü seviyesi (İç / Dış)		60	65	dB(A)	
Kademeli		Hayır		Sera gazı potansiyeli (GWP)		371		Kg eşdeğer CO2	
Değişken devirli		Evet		Hava Debisi (İç /Dış)		1080	2100	m3/h	